JOTUN

PRODUCTEN

OVERZICHT VERFPRODUCTEN VOOR INTERIEUR & EXTERIEUR

NORWAY COATINGS

JOTUN

JOTUN

Voor beroemde gebouwen. En voor uw huis.

Een aantal van 's werelds meest bekende gebouwen staan in de JOTUN, en dat is geen toeval.
JOTUN investeert veel tijd en geld in onderzoek naar de beste verfsystemen voor specifieke doeleinden. Voor zowel binnen als buiten. En zeg nou zelf, uw eigen huis is toch minstens zo belangrijk als de Eiffeltoren?

JOTUN – VINDAL
NOORWEGEN

OVER JOTUN & NORWAY COATINGS
Jotun is een wereldwijde grote speler op het gebied van verf en coatings. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen, heeft 10.000 werknemers en zo'n 40 fabrieken wereldwijd.

OPRICHTING
Norway Coatings is in 2002 opgericht als zelfstandig distributeur van de Jotun decoratieve producten. Middels een exclusief distributeurschap worden de Jotun decoratieve producten in de Benelux en Noord Frankrijk via verschillende dealers op de markt gebracht. Dankzij haar unieke positie biedt Norway Coatings haar klanten de productinnovaties en continuïteit van de wereldspeler Jotun. Daarnaast treedt Norway Coatings op als dé betrouwbare partner die snel en flexibel inspeelt op al uw vragen en uitdagingen.

PRODUCTEN
De Jotun producten zijn van zeer hoge kwaliteit en uitermate betrouwbaar wat betreft hun technische prestaties.

Samen met Jotun is Norway Coatings in staat duurzame producten op de markt te brengen met behoud van kwaliteit. Jotun staat bijvoorbeeld al 50 jaar bekend om zijn houtbeschermingsproducten onder de naam DEMIDEKK. DEMIDEKK houtverven zijn van hoge kwaliteit en hebben een superieure duurzaamheid. In een tijd van lagere onderhoudsbudgetten is levensduur van materialen belangrijker dan ooit. DEMIDEKK past perfect in dat kader.

Behalve DEMIDEKK staat Jotun ook bekend om andere producten voor houten ondergronden zoals: TREBITT, BENAR, PANELLAKK en TRESTJERNER.

Voor deskundig advies en ondersteuning kunt u terecht bij Norway Coatings. Samen met het team van specialisten helpen wij u graag bij verftechnische vraagstukken.

KWALITEIT
Waar Jotun de pinguïn tot beeldmerk heeft gemaakt is het bij Norway Coatings de Noorse nationale vlag. De pinguïn symboliseert handhaving onder alle weersomstandigheden, net zoals de coatings van Jotun. De Noorse vlag symboliseert de Scandinavische betrouwbaarheid en kwaliteit.

Voor al uw vragen of een vrijblijvend verftechnisch advies kunt u altijd bij ons terecht via onderstaande contactgegevens.

Team Norway Coatings B.V.

NORWAY COATINGS - AMSTERDAM - NEDERLAND

088-4505400 (NL)
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
www.jotun.com

JOTUN
DEMI DEKK
CLEANTECH

JOTUN
DEMI DEKK
INFINITY PURE MATT

JOTUN
DEMI DEKK

DRYGOLIN

JOTUN
TREBITT

JOTUN
TREBITT

JOTUN
TREBITT

JOTUN
Treolje

JOTUN
Benar
UVR

JOTUN
Visir

TRESTJERNER
Gulvlakk

TRESTJERNER
Gulvmaling

TRESTJERNER
Betongolje

JOTUN
Original Akryl

JOTUN
Kvist- og
sperregrunning

JOTUN
Panellakk

JOTUN
02
JOTA PROFF
PRIMADEKK
TAK/LOFT

JOTUN
VEGG&TAK

JOTUN
KRAFTVASK

JOTUN
DEMI DEKK

EXTERIEUR

6 DEMIDEKK CLEANTECH
7 DEMIDEKK INFINITY PURE MATT
9 DEMIDEKK INFINITY DETAILS
10 DRYGOLIN VINDU OG DØR
11 TREBITT OLJEBEIS
12 TREBITT MATT OLJEBEIS
13 TREBITT WOODCARE
14 TREOLJE
15 BENAR UVR
16 VISIR OLJEGRUNNING KLAR
17 MUR AKRYL

INTERIEUR

19 PANELLAKK
20 TRESTJERNER BETONGOLJE
21 TRESTJERNER GULVLAKK
23 TRESTJERNER GULVMALING
24 JOTAPROFF PRIMADEKK
25 VEGG & TAK
26 KVIST- OG SPERREGRUNNING

CLEANERS

27 JOTUN KRAFTVASK
27 DEMIDEKK TERRASSFIX

DUURZAAMHEID & ECO

29 JOTUN & DUURZAAMHEID
29 JOTUN GREENSTEPS
30 ECOLABELS

DEMIDEKK CLEANTECH

DEMIDEKK CLEANTECH is de topper op het gebied van houtbescherming. Het product is een watergedragen zijdeglanzende dekkende beits voor buiten die de houtstructuur accentueert. Het product heeft lange onderhoudsintervallen, is zeer elastisch, zelfreinigend en goed bestand tegen weersinvloeden. DEMIDEKK CLEANTECH is uitermate geschikt voor toepassing op houtrijke gevelelementen zoals bijvoorbeeld rabatdelen, gevelbetimmering, houtskeletbouw, houtstapelbouw, dakkapellen en overstekken.

Vernieuwde versie, nu óók zelfreinigend

- ✔ Dekkende watergedragen beits
- ✔ Tot 12 jaar onderhoudsarm
- ✔ Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar
- ✔ Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- ✔ Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting
- ✔ Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen

TYPE	Dekkende beits op basis van nieuwe generatie acrylaat
KLEUREN	RAL, NCS en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 3 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	Fijnbezaagd hout: 7-10 m2/L - Geschaafd hout: 10-12 m2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT is de extra matte versie van de DEMIDEKK CLEANTECH. Ook dit product heeft lange onderhoudsintervallen, is elastisch, accentueert de houtstructuur en is toepasbaar op verschillende ondergronden. Daarbij is het product zelfreinigend. Voor een trendy matte afwerking kiest u deze variant. Het product geeft een unieke eigentijdse uitstraling bij zowel ouderwetse als moderne gebouwen.

Een elegante matte uitstraling

- ✔ Dekkende beits op waterbasis
- ✔ Tot 12 jaar onderhoudsarm
- ✔ Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar
- ✔ Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- ✔ Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting
- ✔ Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits
KLEUREN	RAL, NCS en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 3 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	Fijnbezaagd hout: 7-10 m2/L - Geschaafd hout: 10-12 m2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

KLEUR: JOTUN 9938 **DEMPET SORT**

DEMIDEKK INFINITY DETAILS

DEMIDEKK INFINITY DETAILS is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buitendetails. Het product heeft een uitstekende vloeiing, is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK CLEANTECH en is zelfreinigend. Vanwege bovenstaande eigenschappen is het product dus ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair en schuttingen. Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product.

Dekkende beits voor alle details

- ✔ Dekkende beits op waterbasis
- ✔ Lange onderhoudsintervallen
- ✔ Uitstekend glans- en kleurbehoud en zelfreinigend
- ✔ Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen
- ✔ Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- ✔ Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits
KLEUREN	RAL, NCS en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 3 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	Fijnbezaagd hout: 7-10 m2/L - Geschaafd hout: 10-12 m2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans

DRYGOLIN VINDU OG DØR

DRYGOLIN VINDU OG DØR is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. Kan worden toegepast als grondlaag onder dekkende DEMIDEKK producten maar is ook ideaal als afwerking op deuren, kozijnen en tuinmeubilair. Het product dringt goed in de ondergrond en is zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.

Extreem weerbestendig en perfect als grondlaag

- ✔ Laat zich gemakkelijk verwerken
- ✔ Zorgt voor een perfecte hechting
- ✔ Ook te gebruiken op deuren, kozijnen en tuinmeubilair
- ✔ Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond
- ✔ Ook te gebruiken als grondlaag voor dekkende Demidekk producten

TYPE	Dekkende beits op basis van alkyd
KLEUREN	RAL, NCS en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 12 uur - Overschilderbaar na minimaal 24 tot 48 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	Fijnbezaagd hout: 5-8 m2/L - Geschaafd hout: 10-16 m2/L
VERDUNNING	Als primer / grondlak altijd verdunnen met 10% terpentine, voldoende laten drogen, mag niet meer kleven alvorens af te werken
UITERLIJK	Zijdeglans

TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS is een transparante filmvormende beits voor buiten gebaseerd op alkydhars. De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. Het product is extreem weerbestendig en heeft speciale bestanddelen die schimmels en algengroei tegengaan. TREBITT OLJEBEIS is een éénpotsysteem, er is geen primer vereist.

Traditionele transparante beits voor buiten

- ✔ Transparante beits op basis van alkyd
- ✔ Filmvormend
- ✔ Extreem weerbestendig en waterafstotend
- ✔ Leverbaar in meerdere transparante kleuren

TYPE	Transparante beits op basis van alkyd
KLEUREN	Speciale kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 12 uur - Overschilderbaar: 24 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	6 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)
UITERLIJK	Zijdeglans

TREBITT MATT OLJEBEIS

TREBITT MATT OLJEBEIS is een watergedragen transparante filmvormende beits voor buiten. Het product heeft een exclusieve matte uitstraling en bevat ingrediënten tegen schimmels en algen. Het product is reukarm en gemakkelijk in gebruik. Een primer (op zacht hout) is niet nodig.

Moderne matte en exclusieve look

- ✔ Watergedragen matte transparante beits
- ✔ Filmvormend
- ✔ Snelle droogtijd
- ✔ Exclusieve matte uitstraling
- ✔ Leverbaar in meerdere transparante kleuren

TYPE	Transparante watergedragen beits op basis van alkydemulsie
KLEUREN	Speciale kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur - Overschilderbaar: 24 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	6 - 9 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

TREBITT WOODCARE

TREBITT WOODCARE is een niet filmvormende waterverdunbare transparante beits voor zachte houtsoorten. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot.
Ideaal toepasbaar op gevelbekleding waar een niet filmvormende matte semi-dekkende bescherming is gewenst. TREBITT WOODCARE is een éénpotsysteem, er is geen primer vereist.

Frist het hout op en geeft een mooie uitstraling

- ✔ Watergedragen semi-dekkende beits
- ✔ Niet filmvormend
- ✔ Natuurlijke uitstraling
- ✔ Speciaal ontwikkelde kleuren

TYPE	Semi-dekkende beits op basis van alkydemulsie
KLEUREN	Speciale kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur - Overschilderbaar: 12 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	5 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

TREOLJE

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE (Solvent) is de synthetische versie en wordt aanbevolen op hardhouten ondergronden of waar een nog betere waterbestendigheid is gewenst. Beiden zijn leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken.

Gaat vergrijzing en barstvorming tegen

- ✔ Niet filmvormende transparante beits
- ✔ Zowel watergedragen als synthetisch verkrijgbaar
- ✔ Beschermt het hout tegen vergrijzing / indringing van vocht
- ✔ Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen
- ✔ TREOLJE Solvent kan ook op hardhout in tegenstelling tot Treolje V

TYPE	**TREOLJE V** - Transparante beits op basis van alkydemulsie
TYPE	**TREOLJE (Solvent)** - Transparante beits op basis van alkyd
KLEUREN	Transparante kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur - Overschilderbaar: 24 uur
VERWERKING	Platte of ovale kwast
VERBRUIK	Ruw hout 6 - 8 m²/L - Geschaafd hout 10 - 12m²/L
VERDUNNING	**TREOLJE V** - Water
VERDUNNING	**TREOLJE (Solvent)** - Terpentine (White Spirit)
UITERLIJK	Mat

BENAR UVR

BENAR UVR is een transparante afwerking voor (hard)hout buiten gebaseerd op een 'long-oil' alkyd die het uiterlijk heeft van een blanke lak. BENAR UVR heeft een warme teak kleur en kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren, gevelbeschietingen, wanden en plafonds.

Traditionele uitstraling met warme kleur

- ✔ Waterafstotend en meer waterdampdoorlatend dan traditionele lakken
- ✔ Gaat niet bladderen, geen schilfers of witte vlekken
- ✔ Elastisch en volgt de werking van de ondergrond
- ✔ Duurzame film geeft een jarenlange bescherming
- ✔ Uitstekend toepasbaar op hardhout

TYPE	Transparante afwerking op basis van alkyd
KLEUR	Teak
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur - Overschilderbaar: 24 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	14 - 16m²/L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)
UITERLIJK	Glans

VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels.
Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.
Wordt typisch toegepast als primer bij producten uit het DEMIDEKK assortiment.

Transparante primer voor onbehandeld hout

- ✔ Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels
- ✔ Versterkt het oppervlak door de vezels te binden
- ✔ Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend
- ✔ Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit
- ✔ Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem

TYPE	Primer op basis van alkyd
KLEUR	Transparant
DROOGTIJD	Stofdroog: 8 uur - Overschilderbaar: 24 uur
VERWERKING	Kwast
VERBRUIK	Fijnbezaagd hout: 4-7 m2/L - Geschaafd hout: 12-16 m2/L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)

MUR AKRYL

MUR AKRYL is een waterverdunbare zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf voor buiten met een zeer goede hechting. Het product bevat fungiciden om schimmels te bestrijden en is uitermate weerbestendig. MUR AKRYL wordt aanbevolen op onbehandeld of eerder geschilderd metselwerk buitenshuis en is bijzonder goed geschikt voor beton.

Muurverf voor buiten van hoge kwaliteit

- ✔ Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend
- ✔ Alkalivast en uitermate weerbestendig
- ✔ Uitstekende hechting

TYPE	Muurverf voor buiten op basis van acrylaat
KLEUREN	RAL, NCS en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 30 minuten - Overschilderbaar: 10 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	4 - 8 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdemat

KLEUR: PANELLAKK 0006 **TØRRFURU**

PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van acrylaat voor lichte houtsoorten binnen. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagt. PANELLAKK geeft een beschermende matte film op het hout. PANELLAKK kan kleurloos toegepast worden maar is ook leverbaar in verschillende transparante tinten.

De natuurlijke uitstraling blijft behouden

- ✔ Watergedragen beits voor het transparant kleuren van houten onderdelen binnen
- ✔ Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet
- ✔ Ook geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten vloeren en meubels
- ✔ Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten

TYPE	Transparante beits voor binnen op basis van acrylaat
KLEUREN	Kleurloos en verschillende transparante kleuren
DROOGTIJD	Stofdroog: 30 minuten - Overschilderbaar: 1 uur
VERWERKING	Kwast, roller of spons
VERBRUIK	12 - 15 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, en baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen.

Transparante stofbinder voor betonnen vloeren

- ✔ Watergedragen 1-component vloersealer
- ✔ Bindt alle stofdeeltjes
- ✔ Vergeelt niet en droogt snel
- ✔ Brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven

TYPE	Vloersealer op basis van acrylaat
KLEUREN	Kleurloos, transparant
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur - Overschilderbaar: 4 uur - Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	8 - 10 m^2/L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water
UITERLIJK	Mat

TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten ondergronden. Het product wordt voornamelijk gebruikt voor houten vloeren, trappen en meubels.

Beschermt houten vloeren binnen

- ✔ Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren
- ✔ Uitstekende weerstand tegen slijtage
- ✔ Ook te gebruiken op andere houten ondergronden zoals meubels

TYPE	Transparante acrylaat / polyurethaan vernis
KLEUREN	Kleurloos, transparant
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur - Overschilderbaar: 4 uur - Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	8 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water
UITERLIJK	Zijdemat (Silkematt)

WAND: VEGG & TAK 5813 **PIRUETT**
VLOER: TRESTJERNER GULVMALING 5839 **STÅL**

TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING is een zijdeglanzende één component vloerverf voor toepassing op vloeren van hout, zandcement en beton. Te gebruiken in droge ruimtes zoals (woon)kamers, kelders, opslagruimtes en op andere vloeren die normaal worden belast. Het product is ook uitermate geschikt als lak op deuren en kozijnen binnen.

Slijtvaste dekkende vloerverf voor hout én beton

- ✔ Watergedragen slijtvaste dekkende vloercoating
- ✔ Reukarm en vergeelt niet
- ✔ Leverbaar in vele kleuren

TYPE	Waterverdunbare vloercoating op basis van polyurethaan/alkydemulsie
KLEUREN	RAL, NCS en andere kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur - Overschilderbaar: 8 uur - Droog: 24 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	6 - 8 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans

JOTAPROFF PRIMADEKK

JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnengebruik. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen. JOTAPROFF PRIMADEKK is zeer elastisch en heeft daarom een lange levensduur. Het product heeft een goede dekkracht en spat niet.

Matte muurverf voor binnen in lichte tinten

- ✔ Professionele muurverf voor wanden en plafonds
- ✔ Goede dekkracht en egaal resultaat
- ✔ Spat niet

TYPE	Muurverf voor binnen op basis van acrylaat
KLEUREN	Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTIJD	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 3 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	7 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

VEGG & TAK

JOTUN VEGG OG TAK een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen gebruik.
Het product heeft een elegante zijdematte uitstraling en is beschikbaar in vele kleuren.
Het is gemakkelijk aan te brengen, dekt goed en geeft een mooi eindresultaat.
De verf droogt snel en is overschilderbaar na slechts één uur.

Voor muren met een elegante zijdematte uitstraling

- ✔ Professionele muurverf voor wanden en plafonds
- ✔ Goede dekkracht en elegante zijdematte uitstraling
- ✔ Beschikbaar in vele kleuren

TYPE	Muurverf voor binnen op basis van acrylaat
KLEUREN	Hvit en vele kleuren via Jotun Multicolor mengsysteem
DROOGTID	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 3 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	7 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdemat

KVIST- OG SPERREGRUNNING

JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte hechtprimer voor binnen gebaseerd op epoxyhars met isolerende eigenschappen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en knoesten. Tevens is de KVIST- OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge vocht kringen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten zoals spaanplaat, meranti en eikenhout.

Watergedragen isolerende grondverf

- ✔ Eenvoudig te verwerken
- ✔ Heeft een goede isolatie tegen doorslaan
- ✔ Laat zich gemakkelijk schuren
- ✔ Zakt nagenoeg niet uit
- ✔ Heeft een goede hechting op diverse ondergronden

TYPE	Grondverf op basis van epoxyhars
KLEUR	Wit
DROOGTIJD	Stofdroog: 1 uur - Overschilderbaar: 12 uur
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit
VERBRUIK	8 - 10 m^2/L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

JOTUN CLEANERS

Een goede voorbehandeling van de ondergrond is zeer belangrijk voor een succesvol eindresultaat. JOTUN heeft verschillende reinigingsmiddelen voor verschillende ondergronden. Voor zowel nieuw hout, verweerde ondergronden en oude verflagen zijn middelen beschikbaar. Ook voor het onderhouden en schoonmaken van geschilderde ondergronden kunt u de JOTUN producten gebruiken.

JOTUN KRAFTVASK
Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing.
JOTUN KRAFTVASK kan zowel gebruikt worden als ontvetter vóór het schilderen of als schoonmaakmiddel voor het jaarlijks reinigen van bestaand schilderwerk.
Het product verwijdert niet alleen algen en schimmels maar gaat ook de nieuwe vorming van algen en schimmels tegen.

DEMIDEKK TERRASSFIX
Speciale reiniger voor terrassen van hout.
3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout. Biologisch afbreekbaar.

JOTUN & DUURZAAMHEID

Als één van 's wereld grootste verfproducenten ter wereld wil ook Jotun bijdragen aan het milieu en de samenleving. Jotun levert al tientallen jaren een bijdrage aan het milieu door producten en oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden. Met het hoofdkantoor in Scandinavië, loopt Jotun, net zoals veel andere Scandinavische bedrijven, voorop betreft duurzaamheid en milieuwetgeving.

Toen veel verfmerken nog volop alkyd in hun producten gebruikten ontwikkelde Jotun de waterverdunbare DEMIDEKK producten. Deze producten waren vernieuwend en innovatief zo'n 50 jaar geleden. Ook was Jotun ver voor de wettelijke vereiste termijn klaar voor de Europese VOC-regelgeving. Daarbij is de levensduur van veel Jotun producten aanzienlijk langer als die van concurrenten.

Behalve het produceren van kwalitatieve producten zet Jotun zich in voor het milieu door productieprocedures toe te passen die gericht zijn op vaste afval en energiebesparing, recycling en de implementatie van de ISO 14001-en OHSAS-certificering in de fabrieken wereldwijd.

Het wereldwijde R&D-team is voortdurend bezig met innovatie. Jotun blijft coatings ontwikkelen met lagere VOC's en producten die verschillende ondergronden nog beter en langer beschermen.

JOTUN GREENSTEPS

Jotun erkent haar verantwoordelijkheid naar haar leefomgeving.
In 2011 is het Jotun GreenSteps platform opgericht. Middels dit platform worden prestaties ten aanzien van haar leefomgeving gemeten en biedt het platform een kans om Jotun's duurzame bedrijfsprofiel te presenteren.

Het Jotun Greensteps programma
bevat de 5 onderstaande speerpunten:

- Reduceren VOC emissies
- Reduceren van schadelijke grondstoffen
- Reduceren van energiegebruik
- Verlagen CO2 emissies
- Verminderen van afval

Jotun streeft ernaar klanten groenere producten aan te bieden die tegelijkertijd hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor producten hanteren.
Dat betekent dat Jotun een groot deel van de producten VOC-vrij maakt en bij andere producten het percentage aanzienlijk verlaagt. VOC's (vluchtige organische stoffen) worden traditioneel gebruikt als oplosmiddelen in verfproducten. Deze stoffen kunnen chronische gezondheidseffecten veroorzaken en bijdragen tot een hoog niveau van ozon en smog en zijn daarom in veel landen gereguleerd. Gevaarlijke grondstoffen worden vervangen door minder gevaarlijke alternatieven en bij het bouwen van nieuwe gebouwen of bij het onderhouden of uitbreiden van bestaande gebouwen, is energieverbruik een belangrijk aandachtspunt.

ECOLABELS

PRODUCT		BREEAM NOR		
	ECOLABEL NORDIC SWAN	HEA9	A20	M1
BINNENPRODUCTEN				
JOTAPROFF PRIMADEKK	✓	✓	✓	✓
JOTUN VEGG OG TAK	✓	✓	✓	✓
PANELLAKK	✓			
TRESTJERNER GULVLAKK WB	✓			
BUITENPRODUCTEN				
DEMIDEKK CLEANTECH	✓			
DEMIDEKK INFINITY PURE MATT	✓			
DEMIDEKK INFINITY DETAILS	✓			

Het Nordic Swan Ecolabel is opgericht in 1989 door de Nordic Council of Ministers als een vrijwillig ecolabel voor de landen: Denemarken, Finland, Ijsland, Zweden en Noorwegen. Het Nordic Swan Ecolabel is de grondlegger van de ISO 14024 Type 1 ecolabels, GEN, de Global Ecolabelling Network. Het Nordic Ecolabel is vergelijkbaar met het Europees Ecolabel of het Nederlandse Milieukeur. Producten met dit logo zijn dus één van de minst milieubelastende in zijn soort.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). BREEAM NOR is specifiek ontwikkeld voor Noorwegen en is aanvullend op de internationale BREEAM standaard.

KLEUR: JOTUN 9918 **KLASSISK HVIT**

Op onze website vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.
www.norwaycoatings.nl

Verkooppunt / Distributeur

NORWAY COATINGS

Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

Versie: MAART 2025