

Sigma Façade Topcoat HP Matt

Continu topkwaliteit

Het begin en het einde van het buitenseizoen betekent voor de schilder veelal werken onder lastige omstandigheden. Gelukkig kunt u ook dan bouwen op Sigma Coatings. Al jaren bekend is ons complete assortiment hoogstaande gevelverfsystemen. Verven die geschikt zijn voor alle ondergronden en vrijwel alle toepassingen. Duurzame bescherming, betrouwbaarheid en esthetica gaan hierbij hand in hand.

Maar het kan nóg beter.

Dankzij de High Performance gevelverf van Sigma.

Met de Sigma Façade Topcoat HP Matt heeft de schilder een High Performance product in handen, waarmee hij nu ook onder zeer kritische omstandigheden een gevelcoating kan aanbrengen met behoud van kwaliteit en duurzaamheid. Het geheim? Dat zit hem in de twee letters HP (High Performance). Sigma Façade Topcoat HP Matt is een watergedragen gevelverf op basis van Hydro Pliolite®. Een Pliolite heeft de eigenschap een uitstekende hechting te geven. Sigma Façade Topcoat HP Matt kan verwerkt worden tot 2°C en een RV van 90%. Hiermee levert Sigma Façade Topcoat HP Matt een wezenlijke



bijdrage aan efficiënt werken, met behoud van kwaliteit.

Duurzaam met uitstekende hechting

Sigma Façade Topcoat HP Matt is minder gevoelig voor het overschilderen van plaatselijke reparaties (spotrepair). Ook is het minder gevoelig voor baanvorming en biedt een goede UV bescherming. Sigma Façade Topcoat HP Matt is ideaal voor het afwerken van nieuw en reeds behandeld beton, maar ook geschikt voor metselwerk, cementgebonden plaatmaterialen en cementgebonden pleisters. Deze gevelverf vormt een duurzame laag met een uitstekende hechting. Ze is gemakkelijk aan te brengen, dekt goed en is bovendien waterdampdoorlatend. Leverbaar in wit en talloze kleuren. Het weer mag dan wisselvallig zijn, van Sigma Coatings kunt u op aan.





Sigma Façade Topcoat HP Matt

Verftype	watergedragen muurverf
Op basis van	Hydro-Pliolite®
Toepassing	buiten en binnen
Glansgraad	mat
Dichtheid	ca. 1,6 kg/dm ³
Percentage vaste stof	ca. 52 vol. %
Verbruik/rendement per laag	6-8 m ² /liter
Kleefvrij na*	ca. 1 uur
Droog na*	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar na*	ca. 6 uur
Kleuren	wit en vrijwel alle kleuren
Kenmerkenblad	8283



* bepaald bij 23°Celsius en 50% R.V.

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde informatie over de producten. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma-producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.



Postbus 42, 1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

I www.sigma.nl

E info@sigma.nl

Customer Service Informatie & Documentatie [0297] 54 13 69

Customer Service Verkoop [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

 Een PPG Merk